



# Hollyland Solidcom C1 Pro (No Hub)

取り扱い説明書

V4.0

片耳ワイヤレスステレオヘッドセット / 両耳ワイヤレスステレオヘッドセット

## はじめに

この度はHollyland Solidcom C1 Pro全二重ワイヤレスノイズキャンセリングインターカムシステムをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


先進のDECTテクノロジーを採用したSolidcom C1 Proは、環境ノイズキャンセレーション(ENC)を搭載したHollyland初のワイヤレス自己完結型インターカムシステムです。本システムは1.9GHz周波数帯で動作し、最大1,100 フィート (350 m) の見通し範囲まで通話できます。

この取り扱い説明書では、機器の設置と使用について説明しています。


# 操作ガイド

## ① バッテリーを取り付けます。


- 片耳ワイヤレスステレオヘッドセット



ステップ1: バッテリーコンパートメントカバーのロックをスライドします。




ステップ2: カバーを開きます。




ステップ3: コンパートメントにバッテリーを入れ、カバーを閉じます。


- 両耳ワイヤレスステレオヘッドセット



ステップ1: バッテリーコンパートメントカバーのロックをスライドします。




ステップ2: カバーを開きます。



ステップ3: コンパートメントにバッテリーを入れ、カバーを閉じます。

## ② マスターヘッドセットとリモートヘッドセットの電源を入れます。




マスターヘッドセット  
の起動

- すべてのヘッドセットの電源がオンになっていることを確認します。
- マスターヘッドセットがリモートヘッドセットと正常に接続されると、インジケータライトの点滅が止まり、点灯状態になります。
- 赤いネームプレート: マスターヘッドセット  
青いネームプレート: リモートヘッドセット

\* 片耳ワイヤレスステレオヘッドセット / 両耳ワイヤレスステレオヘッドセットは同じ仕組みで動作します。

## 操作ガイド


### ③ マイクをオンにします。



上から見て時計回りにマイクブームを回します。



マイクブームの回転



上から見て反時計回りにマイクブームを回します。


### ④ これでSolidcom C1 Proシステムを使用する準備が整いました。

#### ペアリング状態になります

マスターヘッドセットは、工場リモートヘッドセットとペアリングされています。箱から出してすぐに使用できます。手動ペアリングは、システムに新しいヘッドセットを追加した場合にのみ必要です。ペアリング中は、すべてのヘッドセットの電源を入れて接続する必要があります。

#### ペアリング手順:

1. マスターヘッドセットとリモートヘッドセットのAボタンを5秒間長押しします。ペアリングが完了すると、各マイクブームのインジケータライトが点滅を停止し、点灯状態になります。
2. 1台のマスターヘッドセットには、7台までのリモートヘッドセットとペアリングできます。



## パラメータ

送信範囲	1,100フィート(350m)の見通し範囲
周波数帯	1.9 GHz (DECT) (国や地域によって異なります)
変調モード	GFSK
送信出力	21dBm (125.9 mW)以上
受信感度	<-90dBm
バッテリー容量	700mAh (2.66Wh)
稼働時間	リモートヘッドセット:10時間以上 (ENCがオンの場合) マスターヘッドセット:5時間以上 (ENCがオンで、マスターヘッドセットが5台のリモートヘッドセットと接続されている場合) マスターヘッドセット:4時間以上 (ENCがオンで、マスターヘッドセットが7台のリモートヘッドセットと接続されている場合)
バッテリー充電時間	約2.5時間
周波数特性	ENCオフ:150Hz~7kHz (変動範囲:±6dB) ENCオン:150Hz~7kHz (変動範囲:±10dB)
SN比	71±2dB@94dBSPL、1kHz
歪率	1%未満@94dBSPL、150Hz~7kHz
マイクの種類	コンデンサマイク
入力SPL	115dBSPL以上
出力SPL	94±3dBSPL (@94dBSPL、1kHz)
ENC	20dB±2(マイク2本使用時) (全方向の環境騒音に対して)
総重量	片耳ワイヤレスステレオヘッドセット: バッテリー込みで約170g (6オンス) 両耳ワイヤレスステレオヘッドセット: バッテリー込みで約250g (9オンス)
温度範囲	0°C~45°C (動作時) -10°C~60°C (保存時)

注意:周波数帯と送信電力は、国や地域によって異なります。

## 安全上のご注意

バッテリーの過熱や爆発を防ぐため、製品を加熱装置（電子レンジ、IH調理器、オープンレンジ、電気ヒーター、電気圧力鍋、給湯器、ガスコンロを含むがこれらに限定されない）の近くまたは内部に置かないでください。

非正規の充電ケース、ケーブル、バッテリーを使用しないでください。

非正規のスペアパーツを使用すると、感電、火災、爆発などの危険を引き起こす可能性があります。

## サポート

製品の使用中に何か問題や助けが必要な場合は、下記の技術サポートチームにご連絡ください：

 Hollyland User Group

 HollylandTech

 HollylandTech

 HollylandTech

 support@hollyland.com

 www.hollyland.com

詳しい操作方法をご覧になるには、以下のQRコードをスキャンしてください：



### 宣言文

すべての著作権は、Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.に帰属します。

### 商標に関する宣言文

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.の書面による許可がない限り、いかなる組織または個人も、本文の内容の一部または全部をコピー、転載、またはいかなる形式でも、この文書の内容を伝えることはできません。

### 注意：

製品のバージョンアップグレードなどの理由により、この取り扱い説明書は不定期に更新されます。本書は、特段の合意がない限り、使用上の手引きとしてのみ提供されるものです。本書に記載されているすべての表現、情報、推奨事項は、明示または黙示を問わず、いかなる種類の保証を行うものではありません。

**HOLLYVIEW**

Powered by Hollyland