



Solidcom SE

คู่มือฉบับย่อ

V1.0

ขอขอบคุณที่เลือก **Solidcom SE** สำหรับการสื่อสารในสถานที่ หากคุณไม่เคยใช้ระบบอินเตอร์คอมแบบไร้สายมาก่อน คุณกำลังจะได้สัมผัสกับหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในอุตสาหกรรม คู่มือฉบับย่อนี้จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการเริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์

TH โปรดอ่านคู่มือฉบับย่ออย่างละเอียด ขอให้คุณได้รับประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจ สำหรับข้อมูลคู่มือฉบับย่อในภาษาอื่น ๆ โปรดสแกนรหัส QR ที่ด้านล่าง




อุปกรณ์ที่จะได้รับ



ชุดหูฟังหลัก (สีน้ำตาล)




ชุดหูฟังระยะไกล (ดำ)



ฐานฮาร์ดดิสก์ 6 ช่อง




แพ็คเกจเตอรี่ลิเทียมไอออน
770



สายแปลง USB-A เป็น
USB-C




สติ๊กเกอร์หมายเลข 01



คู่มือการใช้งานและบัตร
รายการบรรจุภัณฑ์




ใบรับประกันสินค้า และกฎ
ระเบียบข้อบังคับ




เคสใส่

หมายเหตุ: จำนวนของรายการผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับรายละเอียดรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ระบุอยู่บน
Packing List Card



คำแนะนำไฟแสดงสถานะ



- ① ตัดการเชื่อมต่อ*: ไฟสีเขียวกะพริบช้า ๆ
- ② การจับคู่: ไฟสีเขียวกะพริบอย่างรวดเร็ว
- ③ สถานะสนทนา: ไฟสีเขียวคงที่
- ④ สถานะปิดเสียง: แสงสีแดงกะพริบ
- ⑤ แบตเตอรี่ต่ำ: ไฟสีแดงกะพริบช้า ๆ
- ⑥ การชาร์จ USB-C:
 - A. การชาร์จขณะเปิดเครื่อง: ไฟเหลืองจะกะพริบช้า ๆ เป็นเวลา 3 วินาที ก่อนที่จะกลับสู่สถานะไฟก่อนหน้า
 - B. การชาร์จขณะปิดเครื่อง: ไฟเหลืองจะกะพริบช้า ๆ
- ⑦ USB-C ชาร์จเต็มแล้ว: ไฟเหลืองคงที่
- ⑧ กำลังอัปเดต: ไฟสีแดงและสีเขียวกะพริบสลับกัน

คำแนะนำเสียงแจ้งเตือน


- ① Low Battery: ระดับแบตเตอรี่ต่ำ
- ② Ding: ระดับเสียงสูงสุด
- ③ Tick: ไมค์บูมอยู่ในตำแหน่งเปิดหรือปิดไมค์
- ④ Connected: เชื่อมต่ออุปกรณ์แล้ว
- ⑤ Disconnected: อุปกรณ์ถูกตัดการเชื่อมต่อ
- ⑥ Unmuted: ไมโครโฟนเปิด
- ⑦ Muted: ปิดไมค์

* ในขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อ ชุดหูฟังระยะไกลจะแสดงไฟสีเขียวกะพริบช้า ๆ ในขณะที่ชุดหูฟังหลักจะแสดงไฟสีเขียวคงที่


การใช้งาน

① การติดตั้งและการถอดแบตเตอรี่


ใส่แบตเตอรี่เข้าไปในช่องใส่แบตเตอรี่เพื่อทำการติดตั้ง



กดปุ่มช่องใส่แบตเตอรี่เพื่อดับแบตเตอรี่ออกมาเพื่อถอดออก




② การเปิดอุปกรณ์และการยืนยันการเชื่อมต่อ





1. สลับสวิตช์เปิด-ปิดเพื่อเปิดชุดหูฟัง
2. เมื่อไฟแสดงสถานะเปลี่ยนจากสีเขียวจะพริบเป็นสีเขียวคงที่ แสดงว่าการเชื่อมต่อสำเร็จ
3. ชุดหูฟังหลักจะมีแถบคาดศีรษะสีน้ำตาล ในขณะที่ชุดหูฟังระยะไกลจะมีแถบคาดศีรษะสีดำ

③ เปิดไมโครโฟน



ตามเข็มนาฬิกา




ทวนเข็มนาฬิกา

④ เริ่มการทำงานของคุณ

การจับคู่ชุดหูฟัง

ชุดหูฟังระยะไกลทั้งหมดได้รับการจัดเตรียมไว้พร้อมกับชุดหูฟังหลักจากโรงงาน ดังนั้นหูฟังเหล่านี้จึงพร้อมใช้งานเมื่อเปิดเครื่อง การจับคู่จำเป็นเฉพาะเมื่อเพิ่มชุดหูฟังใหม่เข้ากับระบบที่มีอยู่เท่านั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดหูฟังหลักและชุดหูฟังระยะไกลทั้งหมดเปิดอยู่ในระหว่างการจับคู่

1. กดปุ่มระดับเสียง + ค้างไว้บนชุดหูฟังหลักและชุดหูฟังระยะไกลเป็นเวลา 5 วินาที จากนั้นไฟแสดงสถานะจะกะพริบอย่างรวดเร็ว
2. ไฟแสดงสถานะที่ติดค้างบ่งชี้ว่าการเชื่อมต่อสำเร็จ



ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์	ชุดหูฟังข้างเดียว Solidcom SE
ช่วง LOS	1,100ฟุต (350เมตร)
ความถี่ในการทำงาน	2.4 กิกะเฮิรตซ์
โหมดการมอดูเลชัน	GFSK
กำลังการส่ง	≤ 20dBm
ความไวของตัวรับ RX	-92 dBm
ความจุของแบตเตอรี่	770 mAH (2.926Wh)
เวลาชาร์จ	< 3 ชั่วโมง
การตอบสนองความถี่	150 Hz - 7 kHz (±10dB)
SNR	>70dB @94dB SPL, 1kHz
ความผิดเพี้ยน	< 1% @94dB SPL, 150 Hz - 7 kHz
ประเภทไมโครโฟน	อิเล็กทรอนิกส์
SPL อินพุตสูงสุด	> 115dB SPL
SPL เอาท์พุต	98dB SPL (@94dB SPL, 1kHz)
การลดการรบกวนจากสิ่งแวดล้อม	> 20dB (จากทุกทิศทาง)
น้ำหนัก	≈ 185.2 ก. (พร้อมแบตเตอรี่)
อายุการใช้งานแบตเตอรี่	10ชม.
อุณหภูมิ	0 - 45°C (ทำงาน) -10 - 60°C (จัดเก็บ)

หมายเหตุ: เนื่องจากความแตกต่างระหว่างประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ความถี่ในการทำงานและกำลังการส่งแบบไร้สายของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปได้

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์	ฐานชาร์จแบบ 6 ช่อง
ช่องเชื่อมต่อ	พอร์ต USB-C; หน้าสัมผัสสำหรับการชาร์จ
ขนาด	119.3 × 57.6 × 34.6 มม. (4.7 × 2.3 × 1.4 นิ้ว)
น้ำหนัก	91.1 ก.
กำลังการชาร์จ	≤ 10W
แหล่งจ่ายไฟ	4.75 - 5.25V
กระแสการชาร์จ	≤ 380mA/สล็อต
เวลาชาร์จ	< 3 ชั่วโมง (6 แบตเตอรี่)
อุณหภูมิ	0 - 45°C (ทำงาน) -20 - 60°C (จัดเก็บ)

กำลังที่ส่งโดยเครื่องชาร์จจะต้องอยู่ระหว่าง 1.5 วัตต์ซึ่งเป็นกำลังขั้นต่ำที่อุปกรณ์วิทยุต้องการ และสูงสุด 3 วัตต์เพื่อให้ได้ความเร็วในการชาร์จสูงสุด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

อย่าวางอุปกรณ์ไว้ใกล้หรือภายในอุปกรณ์ทำความร้อน (โดยรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เตาไมโครเวฟ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า เตาอบไฟฟ้า เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า หม้อความดัน เครื่องทำน้ำอุ่น และเตาแก๊ส) เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ร้อนเกินไปและระเบิด โปรดใช้เครื่องชาร์จ สายข้อมูล และแบตเตอรี่ของแท้ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ การใช้เครื่องชาร์จ สายข้อมูล หรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเข้ากันไม่ได้ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ระเบิด หรืออันตรายอื่น ๆ ได้

การสนับสนุน

หากคุณประสบปัญหาในการใช้งานผลิตภัณฑ์และต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของ Hollyland ตามช่องทางต่อไปนี้:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

คำแถลง:

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของ Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. หากไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. ห้ามมิให้อีกใครหรือนุคคลใด นำเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือภาพประกอบไปคัดลอกหรือทำซ้ำบางส่วนหรือทำซ้ำทั้งหมด และห้ามเผยแพร่ในรูปแบบใด ๆ

คำชี้แจงเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า:

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นของ Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

หมายเหตุ:

เนื่องจากการอัปเดตเวอร์ชันผลิตภัณฑ์หรือเหตุผลอื่น ๆ ผู้มีฉบับย่อนี้จะได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราว เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคำแนะนำในการใช้งานเท่านั้น เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น การรับรองข้อมูล คำแนะนำทั้งหมดในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

ผู้ผลิต: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.
ที่อยู่: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou
Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China
ผลิตในประเทศไทย

P/N:3003080632